



### Caractéristiques techniques

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Angle rotation sortie                                    | Attaché                   |
| Cartouche                                                | Débit de chaleur réglable |
| Classe d'efficacité de l'eau selon l'Unified Water Label | Rouge (>13)               |
| Couleur                                                  | Nickel brossé             |
| Designer                                                 | Équipe design de VitrA    |
| Diamètre badge (mm)                                      | D170                      |
| Dimensions emballage                                     | 240 x 225 x 125           |
| Hauteur sortie                                           | 0                         |
| Longueur sortie                                          | 0                         |
| Longueur tuyau                                           | 0                         |
| Matériau                                                 | PVD                       |
| Matériau du corps                                        | Zamak                     |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nombre entrées eau      | Double alimentation            |
| Nombre fonctions        | 6                              |
| Nombre trous            | 5                              |
| Pression fonctionnement | Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5) |
| Produit complémentaire  | A42806WIC                      |
| Produit encastré        | A42806                         |
| Sortie douchette        | Oui                            |
| Série locale            | Root Round                     |
| Type installation       | Intégré                        |

## Dessin technique 2A

