



Collection:

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Angle rotation sortie | Attaché |
| Cartouche | CH3 |
| Certificats | ACS NF |
| Clapet anti-retour | VALUE: - |
| Couleur | Noir mat |
| Designer | Équipe design de VitrA |
| Diamètre badge (mm) | 0 |
| Dimensions emballage | 355 x 190 x 60 |
| Garantie (ans) | 5 |
| Hauteur sortie | 86 |
| Kelvin LED | 0 |
| Longueur sortie | 101 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Longueur tuyau | 500 |
| Matériau | VALUE: Noir mat |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau tuyau | Acier inoxydable PEX |
| Montage facile | Oui |
| Mélange air | Oui |
| Niveau ECAU | E00 CH3 A3 U3 |
| Nombre entrées eau | Double alimentation |
| Nombre fonctions | 6 |
| Nombre jets | VALUE: - |
| Nombre trous | 1 |
| Pression fonctionnement | Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5) |
| Produit encastré | 0 |
| Série locale | Flow Square |
| Type d'aérateur | Standard |

VitrA

Flow Square

Code produit: A4304436ENGX

Type installation

Comptoir

Dessin technique 2A

